

## Характеристики видеорегистраторов RedLine. Серия Prometey.

Модель	RL-MHD4p	RL-MHD8p	RL-MHD8p2	RL-MHD16p	RL-MHD16p2
Поддерживаемые видеостандарты, тип	AHD, HD-TVI, HDCVI, IP, 960H				
Кодек сжатия, тип	H.264, H.265				
Видеовход, кол-во и типа	4 x BNC	8 x BNC		16 x BNC	
Режим записи аналог (в системе PAL)	AHD & TVI 5 Mп lite @ 20 к/с AHD & TVI 4 Mп lite @ 25 к/с AHD & TVI & CVI 1080p @ 30к/с, AHD & TVI & CVI 720P @ 30 к/с, 30к/с (PAL/NTSC: 25/30к/с)	AHD & TVI 5 Mп lite @ 15 к/с AHD & TVI 4 Mп lite @ 20к/с AHD & TVI & CVI 1080p @ 18 к/с AHD & TVI & CVI 720P @ 25 к/с, 960H @ 25к/с(PAL/NTSC: 25/30к/с)		AHD & TVI 5 Mп lite @ 12 к/с AHD & TVI 4 Mп lite @ 16 к/с AHD & TVI & CVI 1080p @ 15к/с, AHD & TVI & CVI 720P @ 25к/с, 960H @ 25к/с <sup>[SEP]</sup> (PAL/NTSC: 25/30к/с)	
Режим работы IP-каналов	2 по умолчанию (до 8 Мбит/с)	4 по умолчанию (до 16 Мбит/с)		4 по умолчанию (до 16Мбит/с)	
	6 при отключении HD-каналов (до 24 Мбит/с)	12 при отключении HD-каналов (до 48 Мбит/с)		20 при отключении AHD-каналов (до 96 Мбит/с)	
Макс. разрешение записи IP, Мп	5				
Макс.исходящий поток, Мбит/с	48	64		96	
Аудиовход, кол-во и тип	4 x RCA, 4 x AoC	4 x RCA, 8 x AoC	4 x RCA, 4 x AoC	4 x RCA, 16 x AoC	16 x RCA, 16 x AoC
Видео выход, кол-во и тип	1 x HDMI UHD 4K, 1 x VGA, 1 x BNC			1 x HDMI UHD 4K, 1 x VGA	
Синхронное воспроизведение, кол-во	4 канала	8 каналов			
Жесткий диск, кол-во и тип	1 x SATA до 14 Тб + eSATA		2 x SATA до 14 Тб	1 x SATA до 14 Тб + eSATA	2 x SATA до 14 Тб
USB, кол-во и тип	2 x USB 2.0			1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0	
Интеллектуальный видеонализ IVA на аналоговых каналах	По всем аналоговым каналам: <sup>[SEP]</sup> <b>IVA.UP</b> : обнаружение ТС и пешеходов на базе глубокого обучения, <sup>[SEP]</sup> <b>IVA.ZONE</b> : охрана периметра, пересечение линий, <sup>[SEP]</sup> <b>IVA.SMART</b> : детектор звука "акустопуск", детектор "антисаботаж", SMARTSCAN поиск по архиву			ожидается	
Интеллектуальный видеонализ IVA на цифровых (IP) каналах	По всем IP каналам с камерами серии FD (Таблица совместимых модулей по запросу): <b>FaceDetection</b> : обнаружение лиц, <b>FaceCounting</b> : подсчет посетителей <b>FaceAnalytics</b> : оставленные и потерянные предметы				
Облако, кол-во и тип	IPEYE: трансляция + хранение + аналитика <sup>[SEP]</sup> REDLINE.cloud: трансляция (P2P)				
Порт тревоги: вх/вых	-/-	8 / 1		4 / 1	16 / 1
Поддержка WiFi/4G	Есть (список поддерживаемых моделей по запросу)				
Размеры (ШxВxГ), мм	300 x 227 x 53		378 x 340 x 50	300 x 227 x 53	378 x 340 x 50
Комплектация	Видеорегистратор, блок питания, USB мышь, винты для крепления HDD, документация				

**Актуальные подробные спецификации на сайте [www.redline-cctv.ru](http://www.redline-cctv.ru)**

Поставщик ООО «СТБ», Россия, Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., д. 3, лит. И  
Техническая поддержка: E-mail: [support@redline-cctv.ru](mailto:support@redline-cctv.ru), тел: 8 (812) 677-16-00, <https://vk.com/rlsecuritry>